

IzaBELL



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Svítilno IzaBELL v designovém provedení jako aktuální LED náhrada za původní výbojkové svítidlo. Součástí je elektronický předřadník s možností nastavení ASTRODIM+CLO. Montáž zavěšením, přisazením nebo na výložník.

TECHNICKÉ ÚDAJE / SPECIFICATION

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Příkon svítidla / Wattage | 5-82W |
| Vstupní napětí / Input voltage | 220-240VAC |
| Třída ochrany / Protection class | II |
| Světelný tok zdroje / Luminous flux | 500 - 12000 lm (Ta 25°C) |
| Āměrný výkon zdroje / Efficiency | 100-160 lm/W |
| Řízení svítidla / Dimming | ON/OFF – ASTRODIM+CLO |
| Druh optiky / Optics | Matný PMMA |
| Barva světla / Light color | 2200 / 2700 / 3000 / 4000 |
| Index CRI/Ra / Color rendering index | >70 / >80 |
| Stupeň krytí / Ingress protection | IP65 |
| Rozměry svítidla (mm) / Dimensions | |
| Délka / Length | 560 mm |
| Šířka / Width | 560 mm |
| Výška / Height | 450 mm |
| Váha / Weight | 6 Kg |
| Life time – driver Ta 25°C | 100 000h |
| L98B10 Ta 25°C | 100 000h |
| Okolní teplota / Ambient temp. | -40°C / + 40°C |
| Záruční doba / Warranty | 5 Years |



RoHS 50-60 Hz Frequency **220 - 240 V** **CE**

VYRÁBÍ: THOME Lighting s.r.o., Prácheň 246, CZ 471 14 Kamenický Šenov
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Tolerance hodnot je +/- 8%
The producer reserves the right to change. Value tolerance is +/- 8%



THOME
LIGHTING